

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roboty pomiarowe i Geodezyjne						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym(w tym wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej)		km	0.9<0+831,4-1+731,4> = 0.900		
2	Nawierzchnie						
2 d.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm		m ²	(1731.4-1400)*4+(1400-831.4)*3 = 3031.400		
3 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - formowanie pobocza gruntowego, budowa mijanki.		m ³	900*0.75*2*0.15+25*2*0.3+4*2*0.3 = 219.900		
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	(1731.4-1400)*4.2+(1400-831.4)*3.2+25*2.2+4*2 = 3274.400		
5 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z betonu C3/4 pod mijankę.		m ²	25*2.3+4*2 = 65.500		
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	(1731.4-1400)*4.2+(1400-831.4)*3.2+25*2.2+4*2 = 3274.400		
7 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 18 cm		m ²	(1731.4-1400)*4.2+(1400-831.4)*3.2+25*2.2+4*2 = 3274.400		
8 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm		m ²	(1731.4-1400)*4.1+(1400-831.4)*3.1+25*2.1+4*2 = 3181.900		
9 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	(1731.4-1400)*4.1+(1400-831.4)*3.1+25*2.1+4*2 = 3181.900		
10 d.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	(1731.4-1400)*4.0+(1400-831.4)*3.0+25*2.0+4*2 = 3089.400		
11 d.2	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 4 cm.		m ²	(1731.4-1400)*4.0+(1400-831.4)*3.0+25*2.0+4*2 = 3089.400		
12 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, formowanie poboczy gruntowych z dowiezieniem brakującego gruntu .		m ²	900*0.75*2 = 1350.000		
3	Zjazdy						
13 d.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km		m ³	45*5.1*0.4+17.2*0.4+16.6*0.4+15.8*0.4+6*1.8*0.4+4*3*0.4 = 120.760		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
14 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
15 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z betonu o RM=5,00 MPa		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
16 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
17 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 18 cm		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
18 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
19 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
20 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
21 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 4 cm.		m ²	45*5.1+ 17.2+16.6+ 15.8+6* 1.8+4*3*0 = 289.900		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: