





Przekrój JEZDNI - MIJANKA



opornik - krawężnik betonowy 15x30x100	
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	
Istota betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)	
w ilości 0,0675m3/m	
4 cm	W-wa ścierna - AC 11 S
4 cm	W-wa wiążąca - AC 16 W
15 cm	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)/(z betoniarci)
38 cm	Nasyp uzupełniający z pospółki o CBR > 25 %
RAZEM	

Przekrój JEZDNI



4 cm	W-wa ścierna - AC 11 S
4 cm	W-wa wiążąca - AC 16 W
15 cm	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)/(z betoniarci)
38 cm	Nasyp uzupełniający z pospółki o CBR > 25 %
RAZEM	

Zakład Projektowo – Usługowy		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	
"TTAN"		GMINA WĄSOSZ	
64 – 100 LESZNO ul. REJTANA 40/4		OBJEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		PRZEMOCY NORMALNE	
Górka Wąsoska - Bęcz Mały		SKALA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NUMER RYSUNKU	
mgr inż. Wiesław Furmaniak		1:50	
PROJEKTANT		4	
		BRANŻA STADIUM NR OBJEKTU	
		DROG. PB	
		02.04.2014	

